

T

CLASSIC • EXTRA

**Idropulitrice ad acqua fredda
affidabilissima e completa**

*Reliable and complete
cold water high pressure cleaner*

**Affidabilissima e
completa come i modelli
ad uso professionale,
economica e di facile
manutenzione**

**Reliable and complete just
like the professional ones,
economic and of easy
maintenance**

NEW



T

Idropulitrice ad acqua fredda affidabilissima e completa

Reliable and complete cold water high pressure cleaner

**testata pompa in ottone
brass pump manifold**



● DOTAZIONI STANDARD VERSIONE CLASSIC

- > Tubo di mandata ad alta pressione 8 m
- > Pistola ergonomica
- > Lancia con getto regolabile

● DOTAZIONI STANDARD VERSIONE EXTRA

- > Avvolgitubo
- > Tubo di mandata ad alta pressione 12 m
- > Pistola ergonomica
- > Lancia con getto regolabile
- > Lancia ugello rotante
- > Idrosizzola



- > Facilità di movimentazione anche su gradini e terreno accidentato, grazie alle due ruote di grandi dimensioni (Ø 250 mm)
- > Easy transport even on steps and rough terrain thanks to its two big wheels (Ø 250 mm)

● STANDARD EQUIPMENT CLASSIC VERSION

- > High pressure delivery hose 8 m
- > Ergonomic gun
- > Lance with adjustable jet

● STANDARD EQUIPMENT EXTRA VERSION

- > Hose reel
- > High pressure delivery hose 12 m
- > Ergonomic gun
- > Lance with adjustable jet
- > Lance with turbo nozzle
- > Brush



- > Pratico alloggiamento della pistola della lancia
- > Convenient storage for gun and lance

● CARATTERISTICHE GENERALI

- > Design nuovo ed originale
- > Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomicia e praticità d'uso
- > Avvolgitubo (solo Extra) collocato nella parte inferiore della idropulitrice con garanzia di eccezionale stabilità della macchina anche durante il lavoro.
- > Aspirazione detergente in bassa pressione dal serbatoio. In opzione: Kit con regolazione della quantità di detergente e con aspirazione da un serbatoio esterno
- > Vano posteriore per collocare il cavo elettrico

● GENERAL FEATURES

- > Innovative and original Design
- > Vertical structure conceived to be ergonomic and easy to use
- > Hose reel (only Extra) located on the bottom of the high-pressure cleaner ensuring an exceptional stability of the cleaner even in operation
- > Adjustable detergent-suction with filter Suction is possible from internal tank and external tank, if any
- > Convenient storage for the electric cable

● CARATTERISTICHE TECNICHE

- > Attacco rapido aspirazione acqua
- > Elettropompa COMET caratterizzata da disposizione verticale con pompa in basso
- > Pompa con testata in ottone, ad alta resistenza alla corrosione e alla pressione
- > Dispositivo **EASY-START** che garantisce la partenza del motore in ogni condizione
- > Dispositivo **TOTAL STOP** che garantisce grande risparmio energetico grazie all'annullamento della pressione e all'arresto della idropulitrice alla chiusura della lancia
- > Protezione termica motore

● TECHNICAL FEATURES

- > Quick coupling for water inlet
- > COMET electric motorpump: vertical with pump in the lower side
- > Heavy duty Pump with brass manifold
- > **EASY-START** system assures the start of the engine in any condition
- > **TOTAL STOP** system assures important energy savings switching off the high pressure cleaner and keeping the pressure on hold when the lance is closed.
- > Motor thermal protector

● ACCESSORI

- > Idrosizzola fissa e rotante
- > Lancia con ugello rotante
- > Lancia sabbiente
- > Sonda spurgatubi
- > Lancia lavapavimenti

● ACCESSORIES

- > Fix and rotating brush
- > Lance with rotating nozzle
- > Sandblasting lance
- > Drain nozzle kit
- > Floor cleaning lance



- > Avvolgitubo (solo modelli Extra)
- > Hose reel (only extra model)



- > Maniglia supplementare per il sollevamento dell'idropulitrice
- > Additional handle to lift the cleaner

● DATI TECNICI

● TECHNICAL DATA

modello <i>model</i>	portata max <i>max flow rate</i>	pressione max <i>max pressure</i>	tensione <i>voltage</i>	potenza assorbita <i>absorbed power</i>	giri/min <i>RPM</i>	peso <i>weigh</i>	dimensioni <i>dimensions</i>
T 1750	510 l/h	150 bar	15 MPa	230 V - (1-50 Hz)	2,4 kW	2800	22-25 Kg
T 1800	510 l/h	160 bar	16 MPa	230 V - (1-50 Hz)	2,7 kW	2800	22-25 Kg
T 1900	600 l/h	160 bar	16 MPa	230 V - (1-50 Hz)	2,9 kW	2800	22-25 Kg

MERCURY
BY COMET

via G. Dorso n. 4 42100 Reggio Emilia · Italy
phone +39 0522 386111 · www.comet.re.it

Italia: vendite@comet.re.it · Fax +39 0522 386300
Export: export@comet.re.it · Fax +39 0522 386280